Hanse Handwerks Haus GbR
Schragenberg 26
21640 Nottensdorf
Tel. 04163833930
info@klimacorner.de
www.klimacorner.de

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO · FECHA 10/11/2026

Aislamiento térmico-Silversystem GEG 200% carcasa de tubería, DN32 (1 1/4"),Ø46-191, L=1m

Número de artículo: 93 277 03



Datos técnicos

Ideal para aislar las conexiones de bombas de calor monobloc

bombas de calor. Las excelentes propiedades aislantes de la	bomba, no siempre hay espacio suficiente para 200% según
lo que significa que el sistema de aislamiento también se puede utilizar	en 100%, 50% y 96 mm además de GEG 200% y,

DATOS TÉCNICOS:

Espuma rígida de poliisocianurato	65–80 kg/m	-20°C to +150°C
Lámina composite multicapa	0,025 W/mK a +10°C según EN 12667	DN20 to DN200

GWK KUHLMANN GMBH

Franz-Kleine-Str. 16	Teléfono	+49 (0)5258 98360	Correo electrónico	info@gwk.de	Número de ID de IVA	DE 126 330 522
Franz-Kleine-Str. 16	Teléfono	+49 (0)5258 98360	Correo electrónico	info@gwk.de	Número de ID de IVA	DE 126 330 522

Opcionalmente para la situación de instalación

Dimensiones (An × Al × Pr)	Caja de aislamiento	Diámetro exterior de la caja de aislamiento en mm

Diámetro en

(acero inoxidable	diámetro	96	118	155	175	191	205	228

Diámetro en mm

DN	Inch	(acero inoxidable,	D1	D2	D3	Número de artículo tubo interior	Número de artículo tubo exterior
DN	Inch	(acero inoxidable,	D1	D2	H1	Número de artículo	

Accesorios:

Alimentación eléctrica	CORREA DE TENSIÓN SILVER-SYSTEM
para diámetros exteriores de 77 a 205 mm	para diámetros exteriores de 145 a 300 mm

Datos del artículo

Material	Espuma
Tamaño	DN 32 (1 1/4")
Ø interior [mm]	46
Ø exterior [mm]	191

Fuente: datos del fabricante: Datenblatt · Technische Daten des Artikels (Lieferantendaten).
Ficha técnica propia basada en los datos del fabricante; valores transferidos sin modificar. Para el etiquetado energético son determinantes la etiqueta energética y la ficha de información del producto de la UE (EPREL). Salvo error y cambios técnicos del fabricante.