Hanse Handwerks Haus GbR
Schragenberg 26
21640 Nottensdorf
Tel. 04163833930
info@klimacorner.de
https:www.klimacorner.de

KlimaCorner

klimacorner.de

PRODUKTDATENBLATT · STAND 09.11.2026

Aeroline Terra PEX Gummi-Endkappe 25 x 2,3/32 x 2,9/40 x 3,7 mm

Artikelnummer: 96 003 68 · Marke: nmc



Technische Daten

Inhalt

Erdverlegten Leitungen von erdverlegten Leitungen	8				
Mauerwerk-Abdichtset	3.6.2	Mauerwerk-Abdichtset montieren			12

Fixpunk-Schelle

Technische Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.	3				

technischen Daten zu entnehmen.

Mediumrohr (PE	-	Xa Kunststoffrohr)	25 x 2,3	32 x 2,9	40 x 3,7
Max. zul.	Betriebsdruck bei 95°C	6			
Temperaturbereich	bis +90 °C				
Rohranschluss Flüssigkeitsleitung	0,65 l/m	1,0	6	l/m	1,77 l/m
Längenausdehnungskoeffizient	0,14 mm/(m K)				

Mantelrohr

Außendurchmesser	160 mm
Minimaler Biegeradius	425 mm

Fühlerleitungen

Ringsteifigkeit nach DIN 16961(Rohrreihe 4)	S	R24	≥ 16,0 kN/m		
Außendurchmesser	32 mm				
Innendurchmesser	2	5			
Wärmeleitfähigkeit bei +40°C	λ	40°c	= 0,0	40	W/mK
Wärmeleitfähigkeit bei 0°C	λ	0°c	= 0,03	6	W/mK
Dämmdicke	20 mm	13 mm			
Technische Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.	5				

folgende Kernbohrungsdurchmesser erforderlich:

PEX	TERRA WP	Ø 200 mm (+2/	- 1mm)	, lunkerfrei	

Futterrohre in den Mauerdurchbruch einzusetzen.

PEX	TERRA WP	Mauerdurchbruch Ø 250 mm & Futterrohr Ø 200 mm

Futterrohre mit der Schalung einzubetonieren.

PEX TERRA WP	Futterrohr Ø 200 mm mit Schalung einbetonieren

unmittelbar vor der Belegung entfernen.

Technische Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.	7

Abmessungen (B × H × T)

Technische Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.	9

(ca	Steckern bis 45 Durchmesser eingezogen werden. In das integrierte Elektro-

Leiterschiebers fixiert werden.

Technische Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.	11

Zunächst die Rohrdurchführungen der Gummikappe auf den

entsprechenden Rohrdurchmesser ablängen (Stufe I	PEX 40,
Stufe II	PEX 32, Stufe III: PEX 25).

über das Mantelrohr ziehen.

Technische Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.	13

beachten.

Technische Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.	15

nmc Deutschland GmbH

Tel.:	+49-731-93292-0

Artikeldaten

Material	Kunststoff
Hersteller Art.-Nr.	3053269
EAN	5413256106290
Marke	nmc

Quelle: Angaben des Herstellers: Datenblatt · Technische Daten des Artikels (Lieferantendaten).
Eigenes Produktdatenblatt auf Grundlage der Angaben des Herstellers; Werte unverändert übernommen. Maßgeblich für die Energieverbrauchskennzeichnung sind das Energielabel und das EU-Produktdatenblatt (EPREL). Irrtum und technische Änderungen des Herstellers vorbehalten.